



BLALIA

X50 SE/NE

ILUMINANDO DE FORMA EFICAZ

A luminária BLALIA X50 SE/NE (*Somente Emergência e Normal e Emergência*) ilumina ambientes de forma eficaz de luminária comandada através de interruptor e também na condição de emergência a partir do corte do fornecimento de energia pela concessionária evitando pânico e acidentes. Além da versão de aclaramento, também poderá ser produzida na versão balizamento/rota de fuga, sinalizando rotas de evacuação garantindo segurança e cumprindo o objetivo de proteger vidas. Possui fácil instalação, sendo leve e versátil. Utiliza tecnologia **LED** e bateria Gel selada (**VLRA**) livre de manutenção.

BLALIA

X50 SE/NE



BLALIA X50 SE/NE

APLICAÇÕES



Hotéis



Lojas de
departamento



Hospitais



Shoppings



Salas
Comerciais



Condomínios

DESTAQUES

2 anos de Garantia*
Carregador de bateria automático
Alimentação Bivolt

Bateria livre de manutenção
Controle eletrônico
Seguro e praticamente livre de manutenção

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características Gerais

BLALIA X50 SE/NE



Corpo
Difusor
Refletor
LEDs
Temperatura de Cor
Fluxo Luminoso
Tensão
Bateria NE
Consumo NE
Tempo de Recarga
Autonomia
Frequência
Grau de Proteção
Proteção

Poliestireno (PSA) de alto impacto
(Tampa) em acrílico translúcido ou leitoso
Chapa de aço galvanizada com pintura em epóxi branco microtexturizado
Alto desempenho
5000°K
500 lúmens constantes
Bivolt - 110/220V
6V x 4,0ah (selada livre de manutenção)
SE 4W / NE 9W (Bateria em carga)
24 Horas (após descarga)
SE 04:00hs / NE 03:00hs
50/60Hz
Ip43
Nível de Segurança de Descarga (NSD)

Características Construtivas

BLALIA X50 SE/NE

Peso
Medidas

1250kg
225mm x 115mm x 90mm

Desenhos Técnicos

BLALIA X50 SE/NE

